Produkt-Datenblatt

Herausgegeben am: 14/10/2026

Art.-Nr.: **2015**
Beschreibung: **Gaspatrone**

Typ:

Fachleute für:
- Lampen mit Patrone Art.-Nr. 351 / 343 / 525
- Oxy-Gas-Posten Art.-Nr. 2901 / 2902 / G2903

Bild:



Anwendungen:

Sanitäranlagen, Zinnschweißen, Lösen, Abbrennen

Zusammensetzung:

- Mischung GPL + Aceton
- Nettogasmasse: 326 g / 600 ml
- Stahlgehäuse 22,5 Bar (recycelbar)

Schraubventil im europäischen Standard:
- 7/16"-28 Gewindegänge pro Zoll

Benutzung in jeder Jahreszeit:
- Bis zu -13 °C mit einer neuen Patrone

Masse und Abmessungen Einzelpreis:

- Masse: 460 g
- Durchmessesr: 66 mm
- Höhe: 278 mm

Masse und Abmessungen Karton:

Karton mit 12 Patronen
- Masse: 5,7 kg
- Breite: 265 mm
- Tiefe: 205 mm
- Höhe: 290 mm

Sicherheitsdatenblatt (FDS):

FDS N° 007

Empfehlungen:

- Einwegpatrone, nicht nachfüllbar
- Gegen Sonnenbestrahlung schützen
- Nie einer Temperatur über 50°C aussetzen
- In einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern

Konformität:

NF EN 417

Barcode:

3 18964002015 3

WICHTIG: vor der Benutzung die Gebrauchsnotiz durchlesen

GUILBERT EXPRESS behält sich das Recht vor, die Produktmerkmale ohne Voranzeige zu verändern. Fotos nicht verbindlich.

www.express.fr
GUILBERT EXPRESS
10 rue Henry Delbast - 77183 Croissy-Beaubourg - Tél: 0.825.800.251 - Fax: 0.825.800.238